

Humusfilter VRG SXT10 H

Färgat vatten beror oftast på ytvatteninträngning i brunnen som för med sig organiska ämnen och humusämnen (multnande växtdelar) i dricksvattnet, föroreningarna kan således färga vattnet gult.

Så påverkar humusämnen dig och ditt hushåll:

- Missfärgar sanitetsporcelain, kakel och textilier
- Kan ge problem med obehaglig lukt och dålig smak på dricksvattnet
- Bakterietillväxten gynnas vid höga halter av COD-Mn

Och dig själv, som kan leda till:

- Obekväma kläder och icke absorberande handdukar
- Tvål som inte löses upp och lämnar rester i ditt hår och på huden
- Försämrade effektivitet avseende rengöringsprodukter
- Mer tid för rengöring av utrymmen eller områden där kalkavlagringar uppstår

Lösningen är ett humusfilter, som genom jonbyte reducerar COD-Mn och färg i vattnet.

När du har behandlat ditt vatten kommer du att känna skillnaden omedelbart. Kläderna missfärgas inte längre, vattnet smakar gott och obehaglig lukt försvinner, du behöver inte längre fundera över hur du ska få bort alla missfärgningar i badrummet.

Rent och gott vatten direkt från drickskranen

VATTENRENINGSGRUPPEN
VRG H₂O AB
Auktoriserad service & försäljning av
Culligan produkter



Vattenreningsgruppen H₂O AB
Stångjärnsgatan 15
753 23 Uppsala
018-24 77 15
vattenreningsgruppen@telia.com

VATTENRENINGSGRUPPEN

– Vi har service på allt vi säljer!

SXT – Standard



XTR – Tillval



Automatik

- Modell 5810 – Analog (SXT)
- Fiberförstärkt polymer automatik för överlägsen styrka och hållbarhet. Rostar ej och är UV-resistent
- Volymstyrning, tidsstyrning och veckodagsstyrning
- Mekaniken styrs av en optisk sensor för precision av de olika spolsekvenserna
- Blandningsventil för justering av totalhårdhet om hårdare vatten föredras
- Lagringsminne vid strömavbrott

Vad som ingår

- Förbigångsventil
- Transformator, 230V/12V
- Avloppsslang, 2.5m
- Montage- och skötselinstruktion
- Programinställningslapp för ditt vatten

Filtertank och saltbehållare

- Saltventilen är konstruerad med ett översvämningsskydd, för att förhindra att vatten svämmas över i saltbehållaren
- Jonbytarmassan är av hög kvalitet, i normalfallet behöver aldrig filtermaterialet bytas
- Kompatibelt med avhärningssalt från diverse mataffär och byggvaruhus
- Vattenåterfyllning till saltbehållaren sker med avhärdat vatten, för en renare saltbehållare

Garanti

- 1 års funktionsgaranti på levererad utrustning
- 1 års garanti avseende kvalitet på vattnet.

Touchdisplay som tillval (XTR-automatik)

- Möjlighet för fler programmeringsbara alternativ
- Styrning och reglering av externa komponenter

Teknisk specifikation

MODELL	Saltförbrukning kg/reg.		Genomströmningsskapacitet och tryckfall				Filtermaterial Cullus	Saltförråd*	Röransl.	Dimensioner		
	Min.	Max.	Intermittent		Kontinuerlig		Liter	Liter	DN	mm		
			L/min	Bar	L/min	Bar				∅	Höjd	Saltbehållare
VRG H45	5,0	11,0	90	1,7	70	1	45	190	32	310	1535	460x565x1123
VRG H60	5,5	13,0	110	1,7	85	1	56	190	32	363	1628	460x565x1123
VRG H90	8,0	21,0	115	1,7	110	1	85	340	32	413	1628	460x565x1123
VRG H120	11,0	27,0	132	1,7	102	1	113	340	32	413	1957	594x729x1200
VRG H150	13,0	34,0	170	1,7	127	1	141	340	32	550	1722	594x729x1200
VRG H210	19,0	44,0	159	1,7	125	1	200	340	32	550	2007	703x833x1196

*Större eller mindre saltförråd kan ersättas mot standardutförandet vid önskemål