

Kombinationsfilter

VRG AH

Hårt vatten innehåller upplöst kalksten och humusfärgat vatten innehåller oftast förmultnande växtdelar, båda till besvär för nästan allt det kommer i kontakt med. Med VRGs kombinerade kalk och humusfilter kan vi erbjuda en effektiv och platsbesparande lösning.

Så påverkar kalk och humus i ditt hushåll:

- Missfärgar och ger beläggningar på sanitetsporcelain, diskbänk, textilier och i rörledningar.
- Kan ge problem med obehaglig lukt, dålig smak och färg på dricksvattnet.
- Kalkavlagringar i vattenanvändande apparater som kan leda till kostsamma reparationer eller utbyten
- Bakterietillväxten gynnas vid höga halter av COD-Mn.

Och dig själv, som kan leda till:

- Obekväma kläder och icke absorberande handdukar
- Tvål som inte löses upp och lämnar rester i ditt hår och på huden
- Försämrade effektivitet avseende rengöringsprodukter

Lösningen är ett kombinationsfilter som genom jonbyte reducerar kalcium- och magnesiumjonerna i vattnet, och även COD-Mn och färg.

När du har behandlat ditt vatten kommer du att se och känna skillnaden omedelbart. Huden känns mjukare efter dusch och bad, kläder och handdukar återfår sin naturliga mjukhet. Vattnet smakar gott och obehaglig lukt försvinner, du behöver inte längre fundera över missfärgningar i badrummet.

Rent och gott vatten direkt från drickskranen

VATTENRENINGSGRUPPEN
VRG H₂O AB

Auktoriserad service & försäljning av

Culligan produkter



Vattenreningsgruppen H₂O AB
Stångjärnsgatan 15
753 23 Uppsala
018-24 77 15

vattenreningsgruppen@telia.com

VATTENRENINGSGRUPPEN

– Vi har service på allt vi säljer!



Automatik



Kabinett

Automatik

- Modell 5800 – Analog (LXT)
- Fiberförstärkt polymer automatik för överlägsen styrka och hållbarhet. Rostar ej och är UV-resistent
- Volymstyrning, tidsstyrning och veckodagsstyrning
- Mekaniken styrs av en optisk sensor för precision av de olika spolsekvenserna
- Blandningsventil för justering av totalhårdhet om hårdare vatten föredras
- Downflow / Upflow
- Lagringsminne vid strömavbrott

Vad som ingår

- Förbigångsventil
- Transformator, 230V/12V
- Avloppsslang, 2.5m
- Montage- och skötselinstruktion
- Programinställningslapp för ditt vatten

Filtertank och saltbehållare

- Livsmedelsgodkänd lagringstank för filtermaterialet
- Saltförrådet utfört i HDPE.
- Saltventilen är konstruerad med ett översvämningsskydd, för att förhindra att vatten svämmar över i saltbehållaren
- Jonbytarmassan är av hög kvalitet, i normalfallet behöver aldrig filtermaterialet bytas
- Kompatibelt med avhärtnings salt från diverse mataffär och byggvaruhus
- Vattenåterfyllning till saltbehållaren sker med avhärdat vatten, för en renare saltbehållare

Garanti

- 1 års funktionsgaranti på levererad utrustning
- 1 års garanti avseende kvalitet på vattnet.

Teknisk specifikation

Modell	Indexkapacitet				Kapacitet L/min vid tryckfall 1,0 bar	Filtermaterial Culler	Filtermaterial Cullus	Saltförråd	Röranstl.	Dimension	
	Minimum		Maximum							Yta mm	Höjd mm
	m ³ ·x°dH	Saltförbr. kg	m ³ ·x°dH	Saltförbr. kg	Bar	Liter	Liter	Kg	DN		
AH 20 CV *	20	1,5	34	3,5	30	10	10	50	20	500x320	1140
AH 30 VT	36	2,5	59	4,0	30	15	15	85	20	650 **	1320
AH 40 VT	45	3,0	78	5,0	30	20	20	85	20	740 **	1440

*I kabinetttutförande

** ink. saltbehållare